

psk 185 *pro*



psk 185 *pro*

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

		psk 185 pro S/E	psk 185 pro
Quantità per ciclo Quantity per cycle	lt	72- 170	72 - 170
Velocità mix Speed Mix		10	10
Motore emulsionatore Emulsifier motor	kW	-	1,1
Resistenze elettriche Electrical resistences	kW	11	11
Potenza compressore Compressor electrical loading	kW	7,5	7,5
Potenza installata Installed power	kW	14	14
Condensazione Cooling		acqua / water	acqua / water
Caratteristiche elettriche Electrical supply	STANDARD	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz
Larghezza Width	mm	690	690
Profondità Depth	mm	1030	1060
Altezza Height	mm	1245	1585
Peso netto-lordo Net-Gross weight	kg	300-325	325-350

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. Iceteam 1927 si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso.
All specifications mentioned must be considered approximate. Iceteam 1927 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.



Pastorizzatore elettronico
con tecnologia di ultima
generazione

Electronic pasteurizer with
**ultimate
technology**



40011 Anzola dell'Emilia (Bo) Italy . Via Emilia 45/a . Tel. +39.051.6505330 . Fax +39.051.6505331 . e-mail: info@iceteam1927.it . www.iceteam1927.it

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence




cattabriga

ICETEAM
1 9 2 7

cattabriga

Psk 185 pro è il nuovo pastorizzatore di taglia grande che coniuga l'alta tecnologia Cattabriga con una grande facilità d'uso. Permette di gestire minimi e massimi con grande flessibilità, ottimizzando i tempi di pastorizzazione. Grazie al sistema di **doppio riscaldamento su tre fasce di livello**, è particolarmente efficace anche dal punto di vista energetico.

*Psk 185 pro is the new big-size pasteurizer by Cattabriga, equipped with high technology and ease of use. It allows to treat both minimum and maximum charges with high flexibility and in an extremely short time. Thanks to the **three-level double heating system**, consumptions are reduced.*



Nuovo emulsionatore

Garantisce la perfetta omogeneità della miscela ed è facile da smontare e pulire.

New emulsifier

Guarantees a micronized and perfectly homogeneous mix. It is very easy to remove and clean.



Nuovo coperchio

Il nuovo coperchio, trasparente e rinforzato, è facilmente smontabile in ogni sua parte.

New lid

The new reinforced lid is transparent and easy to take apart completely.



Griglia pro

In acciaio, sicura e rimovibile, permette di inserire gli ingredienti solidi anche in fase di riscaldamento, senza interrompere l'agitazione ed in totale sicurezza.

Pro grid

Stainless-steel made, safe and removable, allows to add solid ingredients even during the heating phase, without stopping the mixing and in total safety.



Nuovo rubinetto

Con pistone orientabile e maniglia Chef, rimovibile e facile da pulire anche a vasca piena.

New tap

The adjustable piston, equipped with Chef handle, is removable and easy to clean even with a full hopper.

Il nuovo emulsionatore, smontabile e lavabile, è perfettamente integrato con il sistema galleggiante-girante per ottimizzare i tempi di pastorizzazione e permette di trattare efficacemente anche le miscele più complesse.

The new emulsifier, easy to remove and clean, is perfectly integrated by the spinner and the floating sensor, to process any kind of mix effectively.

✓ **Alta flessibilità produttiva (55-170 lt)* e di conservazione (35-170 lt)**

✓ **High production flexibility (55-170 lt)* and storage flexibility (35-170 lt)**

*La capacità minima indicata si intende per una miscela a bassa viscosità e senza l'utilizzo dell'emulsionatore;

con emulsionatore attivo la capacità minima è di 72lt.

*The specified minimum capacity is to be intended for a low viscosity mix and without the employment of the emulsifier.

When the emulsifier is working the minimum capacity is 72lt.



La velocità di rotazione della girante varia automaticamente in base alla quantità di miscela introdotta, che viene letta dal sensore galleggiante presente in vasca; minime e massime cariche vengono gestite con la stessa efficacia, garantendo il miglior scambio termico possibile ed evitando la formazione di schiuma.

The spinner speed varies automatically depending on the quantity of mix, that is measured by a floating sensor placed inside the tank; minimum and maximum charges are processed with the same efficiency, to grant the best possible heat transfer and to avoid foaming.

Il nuovo rubinetto permette di estrarre la miscela con facilità. È completamente smontabile e semplice da pulire, anche a vasca piena.

The new tap allows to extract the mix very easily. It is completely removable and easy to clean, even with a full hopper.



estrazione
extraction



MODALITÀ ECO

La modalità eco consente di ridurre i consumi grazie all'ottimizzazione in termini energetici del processo di pastorizzazione. Con un lieve aumento di durata del ciclo, psk 185 pro consente un risparmio energetico fino al 30%*.

*Aumento del 10-15% dei tempi di pastorizzazione, risparmio idrico fino al 20%. Dati di laboratorio su test ciclo di pastorizzazione di 110 minuti.

ECO MODE

When turned on it allows to reduce energy consumption thanks to the optimisation of the pasteurising process. By slowing down the heating process, psk 185 pro saves up to 30% of energy.*

*Pasteurising times increase by 10-15%, water savings up to 20%. Lab data on a pasteurising cycle of 110 minutes.



App M2M Dialog

Monitoraggio dei cicli di pastorizzazione - remote control of the pasteurization cycle

Dialog : monitoraggio e teleassistenza facilitata - remote assistance and monitoring system

ICETEAM
1 9 2 7
cattabriga

Dialog